

**報價單**  
**台中市西區五權路產後護理之家案-泥作工程表**

報價廠商		施工地點	台中市西區五權路產後護理之家			
廠商地址		業主名稱	台灣金聯資產管理股份有限公司			
聯絡電話		聯絡電話	02-25683355#237	傳真	02-25683489	
統一編號						
編號 No.	名稱及規格 Description & Specifications	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Unit Price	複價 Total	備註 General Remarks
1	八吋磚牆	44	坪			含水泥粉光
2	梯廳地面拋光石英磚(80*80)	7	坪			
3	梯廳牆面貼康浮板(文化石板材，白色)	35	尺			
4	電箱邊修補水泥	1	式			
5	廁所、浴室地板水泥墊高	25	間			含地面打粗底
6	廁所、浴室地板牆面防水工程(含48小時試水)	25	間			RB3+角隅玻纖網工法
7	廁所、浴室壁磚	25	間			木紋磚，磁磚尺寸 30*75&15*76
8	廁所、浴室地磚	25	間			木紋磚
9	廁所、浴室戶定大理石4*6	25	支			
10	全室修補	1	式			
11	陽台止滑地磚	30	坪			
12	廚房止滑地磚	12	坪			
13	廚房不鏽鋼集水槽地排	10	米			
14	廚房地板水泥墊高	12	坪			含地面打粗底
合計						
5%稅金						
總計						

報價廠商印鑑(大小章)：

報價日期： 年 月 日

備註

- 1.上述報價包含海菜粉材料(黏度#5000以上)。
- 2.包含牆、柱、樑等轉角壓條施作。
- 3.水泥粉刷層以1.5公分厚度為原則。牆面及室內地坪每隔1.5m及樑、柱、陰陽角等重要位置先做控制用灰誌，地坪配合洩水坡度預先做控制用灰誌，混凝土面於水泥 砂漿粉刷前應予充分潤濕，粉刷表面於180cm內誤差不得大於2mm。
- 4.磁磚貼著之材料，至少通過拉拔試驗證明其黏著力不小於6kgf/cm²。
- 5.瓷磚須符合CNS標準，並限冠軍、白馬、三洋、黃山石或同等級之廠牌。
- 6.浴廁地板結構體如有裂縫應先灌注環氧樹脂止漏，於防水工程完工後48小時先試水，試水48小時沒問題再繼續後續工程。